



Handleuchten | Arbeitsleuchten



Hand lamps | Work Lights



Baladeuses | Éclairages localisé



Lámparas de mano | Lámparas de trabajo

Profi-Lux LED



6
Watt

500
Lumen

4.000
Kelvin

130°

IK 07

LED



Prot.-Class II, IP 64
5 mtr., HO5RN-F 2X1 mm² Flex

| Art.-no. | LEDs (Power) | Volt | Lumen | Hz | Dimensions [mm] |
|-----------|--------------|---------|--------|-------|------------------------------|
| 140620-00 | 16 (6) | 220-240 | 500 lm | 50-60 | L: 520 mm, ø 31 / 48 mm max. |

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos

Profi-Lux LED

Unsere Bestseller-Handleuchte Profi-Lux ist ab sofort auch in LED-Ausführung lieferbar.

Die verwendeten LEDs stehen für eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch (A++). Dabei garantiert der Einsatz einer hochwertigen Diffusionsfolie angenehmes Arbeiten bei einem weichen Schattenwurf.

Mit der hohen Robustheit (IK07) bei schlanker Bauweise und dem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sollte die Profi-Lux LED zur Grundausstattung einer jeden Werkstatt gehören.

Profi-Lux LED

Our best-seller handlamp Profi-Lux is now available also as LED-version. The used LED's stand for a long lifetime and low consumption (A++). A high quality Led-diffuser guarantees comfortable working light with pleasantly warm light and uniform illumination. As extremely compact and robust handlamp (IK07) at an adequate price the Profi-Lux LED should be part of the basic equipment of every garage.

Profi-Lux LED

Le bestseller Profi-Lux est également disponible en LED! Les unités Led utilisées sont synonymes de solidité de la source lumineuse et de faible consommation énergétique (A++). Un diffuseur opal répond une lumière homogène et de couleur agréable.

Faite pour les environnements rudes, cette baladeuse robuste (IK07) et abordable est indispensable dans tous les chariots d'outillage.

Pour plus de renseignements, contacter nous!

Profi-Lux LED

El superventas Profi-Lux está disponible ahora también en versión LED. Los LED's de esta lámpara son de larga vida y bajo consumo (A++). Una hoja difusora les garantiza luz agradable y uniforme para trabajar.


Como portátil extremadamente compacto y robusto (IK07) a un precio adecuado el Profi-Lux LED debería ser parte del equipamiento básico de cada taller.



- 6 Watt**
- 620 Lumen**
- 4.200 Kelvin**
- 104°**
- IK 08**

5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit
 5 years warranty for the LED unit
 Garantie de 5 ans sur l'unité LED
 5 años de garantía en la unidad LED

Lichtvergleich / Difference in luminous efficiency /
 Comparatif d'intensité lumineuse /
 Comparación de rendimiento luminoso



ROHRLUX LED-Lux Strip-LED Standard-LED NoName-LED

LED Prot.-Class II, IP 64
 5 mtr., HO5BQ-F 2X1 mm²

| Art.-no. | LEDs (Power) | Volt | Lumen | Hz | Dimensions [mm] |
|-----------|--------------|---------|-------|-------|-----------------|
| 180620-00 | 20 (6) | 220-240 | 620 | 50-60 | 475 x 67 x 45 |

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos

LED-Lux

Die LED-Lux setzt seit einigen Jahren Maßstäbe im Bereich professioneller Handleuchten. Jetzt ist die neue Version verfügbar und bietet vor allem stark verbessertes Licht und extreme Langlebigkeit. 20 Hochleistungs-SMD-LEDs sorgen für eine Lichtausbeute von 620 Lumen. Das ist nahezu das Doppelte einer 8 Watt Handleuchte. Das Licht wird bei einem breiten Abstrahlwinkel von 104° sehr gleichmäßig verteilt und garantiert so angenehmes Arbeiten. Sie ist im normalen Werkstatteinsatz nahezu unverwundlich. Das 2 mm starke, öl- und benzinbeständige Schutzrohr aus CAB, der Haken mit Verdrehenschutz, die schlanke Bauweise und die exzellente Ersatzteilversorgung machen die Leuchte zu einem äußerst robusten und flexiblen Begleiter im täglichen Werkstatteinsatz.
Neu: Äußerst langlebige PUR-Zuleitung

LED-Lux

Since a couple of years the LED-Lux has set the benchmark in the field of professional hand lamps. And now, the new version is available and first of all it offers a considerably improved luminous efficiency and an extremely long lifetime. 20 high-power SMD-LEDs provide a light output of 620 Lumen; that is almost twice as much as a 8-Watt hand lamp can offer. With an angle of reflected beam of 104° the light is evenly distributed and guarantees convenient working. The 2 mm strong protection tube out of shock-resistant CAB being oil - and fuel- resistant, the hook with anti-twist stop notches, the slim construction and the excellent supply of spare parts make the LED-Lux an extremely rugged, flexible and reliable companion for daily workshop applications.
New: extremely durable PUR-cable

LED-Lux

Depuis quelques années, la baladeuse LED-Lux fait référence sur le marché des baladeuses professionnelles. Désormais, une nouvelle génération est disponible encore plus puissante et d'une extrême robustesse. 20 HighPower-SMD LEDs développent 620 lumens, ce qui équivaut à une efficacité lumineuse 2 fois supérieure à une baladeuse néon 8 Watt traditionnelle. La lumière est diffusée de manière homogène grâce à un large angle de diffusion de 104°, particulièrement agréable pour travailler. Dans l'environnement de garage, la baladeuse est d'une solidité à toute épreuve. Les 2mm d'épaisseur du tube de protection le rendent résistant aux chocs, huiles et essence. Pratique, le crochet est à cran d'arrêts et la construction fine. La baladeuse est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent avant tout une grande fiabilité au quotidien.
Nouveauté: Cordon HO5BQ-F = une résistance mécanique accrue

LED-Lux

Desde hace años el portátil LED-Lux es una referencia en el mercado de los portátiles profesionales. Ahora está disponible una nueva versión con rendimiento luminoso considerablemente mejorado y con longevidad extrema. 20 high-power SMD-LEDs ofrecen una eficiencia luminosa de 620 Lumen es decir dos veces más que un portátil de 8 vatios. La luz se distribuye de manera homogénea debido a un ángulo de distribución de 104° garantizando así un trabajo muy agradable. El portátil es apropiado para la aplicación en talleres y casi indestructible. El tubo de protección de CAB con 2 mm de espesor, resistente a golpes, al petróleo y la gasolina, el gancho con protección contra torsión, la construcción delgada y el excelente aprovisionamiento de repuestos hace el portátil un acompañante robusta, flexible y fiable para la aplicación diaria en un taller.
Novedad: cable BQ de muy larga duración

Allround 2K



Allround 2K

Das Premium-Produkt im Einsteigerbereich. Durch 2-Komponenten Handhabung bessere und sicherere Handhabung. Die neuen weichen Sechskantkappen und Griffe mindern jeden Fall. Geringe Kabelbruchgefahr durch weiche Biegeschutztülle. Höhere Lichtausbeute als vergleichbare Handlleuchten aufgrund neuer Hochfrequenz-Technologie (EVG). Dadurch längere Lebensdauer des Leuchtmittels sowie Senkung des Stromverbrauchs. Bessere und gleichmäßigere Lichtstreuung durch den Einsatz von prismaticem Schutzglas. Gutes Kaltstartverhalten, startet bis zu -20°C. Geschütztes Design (Gebrauchsmusterschutz Gbm 202004009944). Einwegleuchte, nicht reparierbar!

Allround 2K



The premium product for semi-professionals: By using a 2-component rubber/PVC handle better and safer handling. New increased robust construction using soft hexagonal handle and cap. This makes the Allround 2K more user-friendly and reduces risk of breakage and gives increased cable life. Higher light output than comparable handlamps due to new high-frequency electronic ballast. Longer lifetime of the fluorescent tube by constant high frequency feeding of the tube. This also leads to a lower energy consumption. Better and equal light distribution by using a new designed prismatic protection tube. Casing resistant to UV, oil, petrol and nearly all workshop chemicals. Good cold start behaviour, starts down to -20°C. Registered design (Reg.No. Gbm. 202004009944). Disposable hand lamp, not repairable!

Allround 2K


Le produit prime pour les demi-professionnels: En utilisant la poignée en 2-composants gomme/PVC meilleure l'utilisation et et plus sûre. Les nouveaux capuchons mous hexagonaux réduisent la casse au cas de chute. A peine danger de fracture de câble par un passe-câble mou. Efficacité lumineuse augmenté en comparaison avec autres baladeuses en vertu de la nouvelle technologie de haute fréquence. C'est pour cette raison que la durée de vie du tube fluorescent se prolonge et que la consommation d'énergie se réduit. Il y a une meilleure diffusion de lumière par l'utilisation d'un tube de protection prismatique. Comportement de démarrage excellente jusqu'au -20°C. Protection modèle d'usage Gbm 202004009944. Baladeuse non-réparable !

Allround 2K

A través del mango de 2-componentes de goma/PVC utilización mejor y más segura. Las nuevas caperuzas hexagonales muelles reducen el rompimiento en caso a la caída a la tierra. Apenas peligro de fractura de cable a través de una protección a la salida de cable. Eficacia luminosa aumentada a través de la utilización de la nueva tecnología de alta frecuencia (balasto electrónico). Así la duración de vida se prolonga y el consumo de energía se disminuye. Difusión de luz mejorada a través de la utilización del tubo prismático. Conducta de arranque estupendo hasta -20°C. Protección de modelo de utilidad Gbm 202004009944. ¡Portátil no reparable!

| Art.-no. | Wattage | Volt | Hz | Dimensions [mm] |  |  |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------------|---|---|
| 170820-00* | 8 | 220-240 | 50/60 | L: 475 mm, ø 29,5 / 43 mm max. | | |
| 170822-00 | 8 | 12 | DC | L: 475 mm, ø 29,5 / 43 mm max. | X | |
| 170822-01 | 8 | 12 | DC | L: 475 mm, ø 29,5 / 43 mm max. | | X |
| 170823-00 | 8 | 24 | DC | L: 475 mm, ø 29,5 / 43 mm max. | X | |
| 170823-01 | 8 | 24 | DC | L: 475 mm, ø 29,5 / 43 mm max. | | X |
| 170823-03 | 8 | 24 | DC | L: 475 mm, ø 29,5 / 43 mm max. | | |

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos

 Prot.-Class II, IP 20
5 mtr., H05RN-F 2X0,75 mm² Flex





mit Hochfrequenz-Technologie (EVG)
with high frequency technology (EVG)
avec technologie de haute fréquence (EVG)
con tecnología de alta frecuencia (EVG)

Art-no. 14040-50



Leuchtmittel mit Splitterschutzfolie
Fluorescent tube with splinter protection foil
Tube fluorescent avec feuille de protection contre les éclats
Tubo fluorescente con hoja de protección contra astillas

| Art.-no. | Wattage | Volt | Hz | Dimensions [mm] |
|--------------------------|---------|---------|-------|------------------------------|
| 140820-00 | 8 | 220-240 | 50/60 | L: 520 mm, ø 31 / 48 mm max. |
| 140820-01 (UV-08) | 8 | 220-240 | 50/60 | L: 520 mm, ø 31 / 48 mm max. |
| 140820-11 (10m cable) | 8 | 220-240 | 50/60 | L: 520 mm, ø 31 / 48 mm max. |

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos

Profi-Lux

Das neue vollelektronische Vorschaltgerät (EVG) mit Abschaltung sorgt für eine verlängerte Lebenszeit der Leuchtstofflampe und des Vorschaltgerätes selbst, sowie für eine höhere Lichtausbeute durch Hochfrequenz-Technologie. Super Kaltstartverhalten, geringerer Stromverbrauch. Die Möglichkeit, die Leuchtstofflampe schnell und gefahrlos zu wechseln, vermindert Abfall und reduziert Kosten, die bei einer normalen Einweg-Handleuchte entstehen würden. Ein Splitterschutz garantiert verringerte Verletzungsgefahr.

Profi-Lux


The new full electronic ballast (EVG) with automatic switch-off function extends the lifetime of fluorescent tube and ballast itself. Increased light output due to this high frequency technology. Very good cold start behaviour and lower energy consumption. The possibility to change the light source easily causes less waste and makes the lamp more competitive than cheaper throw-away lamps. No injury risk due to foil-protected fluorescent tube.

Profi-Lux

La Profi-Lux est une baladeuse professionnelle avec fonction automatique de commutateur. Elle combine des avantages écologiques et économiques. Le nouveau ballast électronique garantit une plus longue durée de vie du tube fluorescent d'intensité lumineuse supplémentaire. La possibilité d'échanger le tube fluorescent facilement permet de générer moins de déchets et rend cette baladeuse plus compétitive que des baladeuses bon marché non recyclables. Aucun risque de blessure grâce à la protection du tube fluorescent.

Profi-Lux

La Profi-Lux es una portátil fluorescente de uso profesional. Está fabricada con materiales ecológicos. El balastro nuevo trabaja con alta frecuencia, alargando la vida del tubo y así mejorando su rendimiento. De esta forma hemos conseguido más de la luz que la anterior. El tubo fluorescente es de fácil sustitución. Para mayor seguridad, posee una cubierta con hoja de protección para evitar heridas.



CB



Prot.-Class II, IP 64
5 mtr., HO5RN-F 2X1 mm² Flex

Euro Super-Lux



Art-no. 14040-50 (8 Watt)
Art-no. 14060-50 (13 Watt)
Art-no. 14160-10 (21 Watt)



Leuchtmittel mit Splitterschutzfolie
 Fluorescent tube with splinter protection foil
 Tube fluorescent avec feuille de protection contre les éclats
 Tubo fluorescente con hoja de protección contra astillas

Euro Super-Lux

Diese Leuchte wurde speziell für den Gebrauch in Werkstätten konzipiert. Ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien stehen für Langlebigkeit und Qualität. Das vollelektronische Vorschaltgerät erhöht die Lichtausbeute und die Langlebigkeit des Leuchtmittels. Ein gefahrloser und schneller Röhrenwechsel macht diese Leuchte besonders wirtschaftlich.

Euro Super-Lux


This hand lamp has been specially created for professional application. Excellent workmanship and best materials stand for quality and guarantee a long lifetime. The electronic ballast increases the luminous efficiency and the lifetime of the fluorescent. The quick exchange of the fluorescent without any risk renders this hand lamp particularly economical.


Euro Super-Lux

Cette baladeuse a été créée pour une utilisation professionnelle. Son excellente fabrication et les meilleurs matériaux garantissent la qualité et une longue durée de vie. Le ballast électronique augmente l'efficacité lumineuse et la durée de vie du fluorescent. L'échange rapide et sans risque du tube fluorescent rend cette baladeuse particulièrement économique.

Euro Super-Lux


Portátil fluorescente de uso profesional e industrial. Fabricado con los mejores materiales y de más calidad. El balasto electrónico aumenta el rendimiento luminoso así como la vida del tubo fluorescente. El cambio del tubo se realiza de forma rápida y sin riesgo.




| Art.-no. | Wattage | Volt | Hz | Dimensions [mm] |  |  |
|------------|---------|---------|-------|-------------------------------|---|---|
| 120820-00* | 8 | 220-240 | 50/60 | L: 540 mm, ø 38 / 60 mm max. | | |
| 121320-00* | 13 | 220-240 | 50/60 | L: 760 mm, ø 38 / 60 mm max. | | |
| 122120-00* | 21 | 220-240 | 50/60 | L: 1280 mm, ø 38 / 60 mm max. | | |
| 120822-00 | 8 | 12 | DC | L: 570 mm, ø 38 / 60 mm max. | X | |
| 120822-01 | 8 | 12 | DC | L: 570 mm, ø 38 / 60 mm max. | | X |
| 120823-00 | 8 | 24 | AC-DC | L: 570 mm, ø 38 / 60 mm max. | X | |
| 120823-01 | 8 | 24 | AC-DC | L: 570 mm, ø 38 / 60 mm max. | | X |
| 120824-02 | 8 | 42 | AC-DC | L: 570 mm, ø 38 / 60 mm max. | | |

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos



CB  Prot.-Class II, IP 64
 5 mtr., HO5RN-F 2X1 mm² Flex

Power-Lux



Art-no. 14610-20

TC-SEL

Power-Lux

Die Lichtausbeute der Kompaktleuchtstofflampe ist erheblich effektiver als bei Glühlampen. Bis zu 80% geringerer Stromverbrauch bei gleich viel Licht. Die 11 Watt Lampe entspricht der Lichtleistung einer 75 W Glühlampe. Vorteile des neu entwickelten Vorschaltgerätes: Flackerfreies Licht und verlängerte Lebensdauer der Lampe. Ein Leuchtstofflampenwechsel ist schnell durchgeführt.

Power-Lux


The luminous efficiency of the compact fluorescent tube is considerably more effective compared to other incandescent lamps. Up to 80% less power consumption while having the same light. The 11 Watt lamp corresponds to a 75 Watt incandescent bulb. The newly developed electronic ballast guarantees a flicker-free light and prolongs the life time of the lamp.



Power-Lux

L'efficacité lumineuse du tube fluorescent compact est plus efficace en comparaison avec d'autres ampoules. Ce tube fluorescent provoque une réduction de la consommation de courant de 80% en ayant la même lumière et le tube fluorescent de 11 Watt correspond à une ampoule de 75 W. Le nouveau ballast électronique garantit une lumière anti-vacillante et prolonge la durée de vie de la baladeuse.

Power-Lux

Portátil fluorescente con lámpara compacta. Rendimiento excelente debido a la lámpara de bajo consumo, pudiéndose comparar con una lámpara incandescente de 75 Watt. El balasto electrónico garantiza un arranque sin parpadeos así como una larga vida de la lámpara.



| Art.-no. | Wattage | Volt | Hz | Dimensions [mm] |  |  |
|------------|---------|---------|-------|------------------------------|---|--|
| 191120-00* | 11 | 220-240 | 50/60 | L: 430 mm, ø 38 / 60 mm max. | | |
| 191121-00* | 11 | 110-120 | 50/60 | L: 430 mm, ø 38 / 60 mm max. | | |
| 191122-00 | 11 | 12 | DC | L: 430 mm, ø 38 / 60 mm max. | X | |
| 191122-01 | 11 | 12 | DC | L: 430 mm, ø 38 / 60 mm max. | | X |
| 191123-00 | 11 | 24 | AC-DC | L: 430 mm, ø 38 / 60 mm max. | X | |
| 191123-01 | 11 | 24 | AC-DC | L: 430 mm, ø 38 / 60 mm max. | | X |
| 191124-02 | 11 | 42 | AC-DC | L: 430 mm, ø 38 / 60 mm max. | | |
| 191820-00 | 18 | 220-240 | 50/60 | L: 470 mm, ø 50 / 74 mm max. | | |
| 192420-00 | 24 | 220-240 | 50/60 | L: 560 mm, ø 50 / 74 mm max. | | |



Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos

Art-no. 151120-00

Art-no. 151120-11



Art-no. Set 541120-00 (incl. Saugfuß und 300 mm Flexarm)

Dellen-Erkennungs-Set

Dellenerkennung. Befestigen Sie die Leuchte mit dem Saugfuß auf den zu prüfenden Flächen, so werden Sie im Spiegelbild der Leuchte auf dem Lack, die Dellen erkennen. Die schwarzen Streifen auf dem Schutzglas der Leuchte verstärken die optische Wirkung.

Dent detection set

How to make the dents visible. Please adjust this work light together with the suction base plate on the surface to be checked. You will be able to make the dents visible in the reflection of the lamp on the car paint. The black stripes on the protection tube of the light intensify the optical effect.

Set de detection de bosses

Comment rendre les bosses visibles. Fixez l'éclairage localisé avec la ventouse sur la superficie à vérifier pour faire voir des bosses dans la réflexion de la lampe. Les rayures noires sur le tube protection de la lampe renforcent l'effet optique.

Set de detección de abolladuras

La ventosa sujeta la lámpara encima de la superficie a examinar. Debido a la reflexión de la lámpara, es posible reconocer las abolladuras sobre la pintura. Las líneas negras en el tubo de protección de la lámpara, refuerzan el efecto óptico.

Opus 1

Die Opus 1 kann als bewegliche Handleuchte oder als eine mit einem Schwanenhals und einer magnetischen Grundplatte bzw. mit Saugfuß ausgestattete Arbeitsleuchte genutzt werden. Die 11 Watt Lichtleistung sorgt für die nötige Helligkeit, die für ein sicheres Arbeiten notwendig ist.

Opus 1

OPUS 1 is designed for various applications. It can be used as a mobile hand lamp, as machine lighting with flexible tube and magnetic or suction base plate or as well as mounted stationary lamp. Its 11 Watt TC light source guarantees a bright and safe working light where it is necessary.

Opus 1

L'OPUS 1 est développé pour des applications variables. Elle peut être utilisée comme baladeuse, comme baladeuse, comme éclairage pour machine avec un tube flexible et une base magnétique ou avec ventouse ou comme éclairage mural. Sa source lumineuse de 11Watt garantit une lumière de travail claire et sûre partout où il l'y en a le besoin.

Opus 1

El portátil OPUS 1 ha sido diseñado para diferentes aplicaciones. Puede ser utilizado como portátil así como lámpara para máquinas con tubo flexible o con ventosa o como lámpara de trabajo para la fijación mural. Su tubo fluorescente de 11 Watt garantiza una luz clara y segura, dónde se lo necesita.



Ausbeulreflektor
Nachrüstset für eine verminderte Blendwirkung
Art-no. 8044-00


Réflecteur de détection de bosses
Equipment optionnel pour réduire l'éblouissement
Art-no. 8044-00

Planishing reflector
Upgrade set reducing the dazzle effect
Art-no. 8044-00

Reflector de abolladuras
Juego de rearme para reducir el efecto deslumbrante
Art-no. 8044-00

| Art-no. | Wattage | Volt | Hz | Lm | Dimensions [mm] | | | |
|--|---------|---------|-------|-----|-----------------|-------------|---|--|
| 151120-00 | 11 | 220-240 | 50/60 | 900 | 425 x 64 x 38,5 | o. Streifen | | |
| 151120-11 | 11 | 220-240 | 50/60 | 900 | 425 x 64 x 38,5 | m. Streifen | | |
| 151122-00 | 11 | 12 | DC | 900 | 425 x 64 x 38,5 | X | | |
| 151122-01 | 11 | 12 | DC | 900 | 425 x 64 x 38,5 | | X | |
| 151123-00 | 11 | 24 | AC-DC | 900 | 425 x 64 x 38,5 | X | | |
| 151123-01 | 11 | 24 | AC-DC | 900 | 425 x 64 x 38,5 | | X | |
| 541120-00 = Set 151120-11 + 8034-00 Leuchtmittel / Fluorescentes tubes: 11 Watt, Art-no. 14610-00 | | | | | | | | |

Art-no. 14610-00



Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos

Prot.-Class II, IP 20
5 mtr., HO5RN-F 2X1 mm² Flex



Roll-Master

Die ideale Lösung für ständig verfügbares Arbeitslicht. Entwickelt speziell für den harten Einsatz in der Werkstatt. Mit automatischem Aufroller und 14 m Flex-Kabel, fixierbar auf jede beliebige Länge. Großer Aktionsradius. Inkl. Wandmontageset. Neu: Ein-/Ausschalter und Schnellkupplungssystem mit hochwertiger BQ-Zuleitung (orange) für noch längere Lebensdauer und optimaler Servicefreundlichkeit.

Roll-Master

The ideal solution for constantly available working light. Specifically designed for rough applications in workshops. With automatic retractable reel and 14 m cable. Fixable to any length. Wide operating range. Wall fastening set included. New: switch on/off and quick-release module with high-quality BQ-cable for a longer lifetime and an optimum of easy maintenance.

Roll-Master

La solution idéale pour un éclairage de travail constamment disponible. Conçu spécialement pour une utilisation en atelier dans des conditions difficiles. Avec enrouleur automatique et 14 mètres de câble avec système de blocage à la longueur souhaitée. Nouveauté: Un interrupteur marche/arrêt ainsi que le système de connectique rapide avec cordon BQ haute qualité améliorent encore un peu plus la longévité du produit ainsi que sa facilité d'utilisation.

Roll-Master

Una solución perfecta para disponer de luz ordinaria. Desarrollado especialmente para la utilización en talleres. Dispone enrollador automático con ajuste y 14 mts de cable para un gran radio acción. El cable dispone sistema de fijación según longitud deseada. Incluye fijación mural orientable. Nuevo: interruptor marcha/apagado y sistema de cierre rápido con cable BQ de alta calidad para la vida aún más larga y óptima facilidad de mantenimiento.

| Art.-no. | Basis | Volt | Hz | Cable |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------------------------|
| 520620-00 | LED-Lux | 220-240 | 50/60 | H05VV/H05RN-F 2x1 mm ² |




Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos



IP 64 (Leuchte/Lamp body/
Baladeuse/Portatil, Prot.-Class II




Art-no. 8005-00

-  Haftmagnet groß (HG) mit Klammer K3, Haftkraft 60 Kp, Durchmesser 80 mm, Klammer für Rohrdurchmesser 60-65 mm
-  Handmagnet extra large (HG) with clamp K3, Magnetic holding capacity 60 Kp, Diameter 80 mm, Clamp for tube diameter 60-65 mm
-  Aimant grand (HG) avec agrafe HS Puissance 28 KP, diamètre: 66 mm, Agrafe pour diamètre du tube de 38-45 mm
-  Imán grande (HG) con abrazadera K3 potencia 60 Kp, Diámetro: 80 mm, Abrazadera para diámetro de tubo de 60-65 mm








Art-no. 8003-00

-  Haftmagnet leicht (HL) mit Rohrschelle K4, Haftkraft 20 Kp, Durchmesser 57 mm, Schelle für Rohrdurchmesser 50 mm
-  Handmagnet small (HL) with Click-on clamp K4, Magnetic holding capacity 20 Kp, Diameter 57 mm, Clamp for tube diameter 50 mm
-  Aimant léger (HL) avec bride d'attache K4, Puissance 20 KP, diamètre: 57 mm, Bride pour diamètre du tube de 50 mm
-  Imán ligero (HL) con abrazadera para tubos K4 potencia 20 Kp, Diámetro de: 57 mm, Abrazadera para diámetro de tubo de 50 mm







Art-no. 8004-00

-  Haftmagnet schwer (HS) mit Klammer HS, Haftkraft 28 Kp, Durchmesser 66 mm, Klammer für Rohrdurchmesser 38-45 mm
-  Handmagnet large (HS) with clamp HS, Magnetic holding capacity 28 Kp, Diameter 66 mm, Clamp for diameter 38-45 mm
-  Aimant lourd (HS) avec agrafe HS, Puissance 28 KP, diamètre: 66 mm, Agrafe pour diamètre du tube de 38-45 mm
-  Imán pesado (HS) con abrazadera HS potencia 28 Kp, Diámetro: 66 mm, Abrazadera para diámetro de tubo de 38-45 mm



Art-no. 8002-00

-  Haftmagnet leicht (HL) mit Klammer K1, Haftkraft 20 Kp, Durchmesser 57 mm, Klammer für Rohrdurchmesser 30-35 mm
-  Handmagnet small (HL) with clamp K1, Magnetic holding capacity 20 Kp, Diameter 57 mm, Clamp for tube diameter 30-35 mm
-  Aimant léger (HL) avec agrafe K1, Puissance 20 KP, diamètre: 57 mm, Agrafe pour diamètre du tube de 30-35 mm
-  Imán ligero (HL) con abrazadera K1 potencia 20 Kp, Diámetro: 57 mm, Abrazadera para diámetro de tubo de 30-35 mm



Art-no. 8034-00

Saugfuß mit Flexarm 300 mm / Suction base plate with flexible tube 300 mm / Ventouse avec tube flexible 300 mm / Ventosa con tubo flexible 300 mm



Art-no. 8037-00

Saugfuß mit Flexarm 150 mm / Suction base plate with flexible tube 150 mm / Ventouse avec tube flexible 150 mm / Ventosa con tubo flexible 150 mm

Art-no. 8039-00

Saugfuß mit Flexarm 150 mm / Suction base plate with flexible tube 150 mm / Ventouse avec tube flexible 150 mm / Ventosa con tubo flexible 150 mm

Art-no. 8036-00

Saugfuß mit Flexarm 150 mm / Suction base plate with flexible tube 150 mm / Ventouse avec tube flexible 150 mm / Ventosa con tubo flexible 150 mm



Art-no. 8028-00

150 mm:

Magnet mit Flexarm für Opus 1 / Flexarm for Opus 1 / Tube flexible pour Opus 1, Brazo flexible para Opus 1



Art-no. 8027-00

300 mm:

Magnet mit Flexarm für Opus 1 / Flexarm for Opus 1 / Tube flexible pour Opus 1, Brazo flexible para Opus 1



Art-no. 8024-00

Magnet mit Flexarm 300 mm

Flexarm 300 mm
Tube flexible de 300 mm
Brazo flexible 300 mm



Art-no. 8025-00

Magnet mit Flexarm 150 mm

Flexarm 150 mm
Tube flexible de 150 mm
Brazo flexible 150 mm

Ihre Vorteile

- Erstaunliche Vielfalt
- Äußerst robuste Bauweise
- Öl- und benzinbeständig
- Spritzwasserschutz
- Umfangreiches Zubehör
- Hohes Sparpotenzial
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Wechselbare Markenleuchtmittel
- Sämtliche Ersatzteile sofort verfügbar
- Sichere Handhabung
- Geringe Wärmeentwicklung
- Zusätzliche Steckdose(n) für weitere Geräte
- Hochglanzreflektor
- Bruchfeste Frontscheibe
- Stabiler Tragegriff

Vos avantages

- Diversité étonnante
- Construction extrêmement robuste
- Résistant au pétrole et à la benzine
- Protection contre les projections d'eau
- Riche accessoire
- Haut potentiel d'économisation
- Très faible consommation d'énergie
- Source lumineuse de marque inter-changeable
- Toutes pièces de rechange immédiatement disponible
- Utilisation sûre
- Développement de chaleur faible
- Prise(s) de courant supplémentaire pour des appareils ultérieurs
- Réflecteur superpôli
- Vitre frontale incassable
- Poignée stable

Your advantages

- Amazing versatility
- Extreme robust construction
- Oil and petrol resistant
- Splash waterproof
- Comprehensive accessory
- High savings capacity
- Very low energy consumption
- Replaceable branded light sources
- All spares immediately available
- Safe handling
- Low temperature development
- Additional socket(s) for further devices
- Mirror finished reflector
- Unbreakable front glass
- Stable carry handle

Sus ventajas

- Variedad estupendo
- Construcción extremadamente compacta
- Resistente al petróleo y a la gasolina
- Aprueba de agua de proyección
- Amplio accesorio
- Alta potencia de ahorro
- Consumación de energía muy baja
- Fuente de luz de marca recambiable
- Todos recambios inmediatamente disponible
- Manejo seguro
- Bajo desarrollo de calor
- Toma(s) de corriente adicional(es) para la conexión de otros aparatos
- Reflector de brillo intenso
- Vidrio frontal irrompible
- Mango estable



OPUS® Mini LED

90 Hochleistungs-SMD-LEDs

90 high-efficiency-SMD-LEDs/90 LEDs d'une grande longévité/90 Led de larga vida



Leistung/Power/Puissance/Potencia: 30 W

Abmessungen/Dimensions/

Dimensions/Dimensiones: 423 x 215 x 139 mm

Leuchtfäche/Illuminated surface/

Superficie iluminada/Superficie

iluminada: 305 x 185 mm

Lichtstrom/Luminous flux/

Flux lumineux/Flujo luminoso: 2750 Lumen

Abstrahlwinkel/angle of reflected

beam/ángulo de irradiación/angle

d'illumination 120°

| OPUS Mini LED | | | | | | |
|---------------|---------|-------|------------------------------------|---------|---|----|
| Art.-no. | Volt | Hz | Kabel / cable / câble | | | IP |
| 4303020-00 | 220-240 | 50/60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | X | 54 |
| 4303020-02 | 220-240 | 50/60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (CH) | X | 54 |
| 4303020-03 | 220-240 | 50/60 | 10 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | X | 54 |
| 4303020-04 | 220-240 | 50/60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | - | 65 |
| 4303020-07 | 220-240 | 50/60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (GB) | X | 54 |
| 4303020-09 | 220-240 | 50/60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (DK) | X | 54 |
| 4303020-11 | 220-240 | 50/60 | 10 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (F/B) | X | 54 |
| 4303020-13 | 220-240 | 50/60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (F/B) | X | 54 |

Weitere Varianten auf Anfrage/Further versions on request/Plus de versions sur demande/Más versiones a petición



OPUS® Mini

Klein - Leicht - Lichtstark

Small - Lightweight - Powerful/Petit - Léger - Forte efficacité lumineuse/Pequeño - Ligero - Fuerte eficacia luminosa



Leistung/Power/Puissance/Potencia: 1 x 24 W

Abmessungen/Dimensions/

Dimensions/Dimensiones: 423x215x139mm

Leuchtfäche/Illuminated surface/

Superficie iluminada/Superficie

iluminada: 305 x 185 mm

Lichtstrom/Luminous flux/

Flux lumineux/Flujo luminoso: 1400 Lumen

| OPUS Mini | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---|---------|---|----|
| Art.-no. | Volt | Hz | Kabel / cable / câble | | | IP |
| 4302400-00 | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | X | 54 |
| 4302400-02 | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (CH) | X | 54 |
| 4302400-04 | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | X | - | 64 |
| 4302400-09 | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (DK) | X | 44 |
| 4302400-13 | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (F/B) | - | 44 |
| 4302400-15 | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | X (CH) | X | 64 |
| 4302423-04-AC | 24 V AC | 50-60 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | X (CH) | - | 64 |
| 4302424-04-AC | 42 V AC | 50-60 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | X (CH) | - | 64 |
| 14770-00 | | 24 W | TC-L (Leuchtmittel/Flourescent tube/ tube fluorescent/tubo fluorescente) | | | |
| 9188-00 | | | Starter S10 | | | |

Weitere Varianten auf Anfrage/Further versions on request/Plus de versions sur demande/Más versiones a petición



Von Profis für Profis

The task light from professionals for professionals/L'éclairage localisé des pros pour les pros/
La lámpara de trabajo de los profesionales para los profesionales



Leistung/Power/Puissance/Potencia: 2 x 24 W
Abmessungen/Dimensions/Dimensions/Dimensiones: 445 x 285 x 150 mm
Leuchtfläche/Illuminated surface/Superficie iluminada/Superficie iluminada: 345 x 240
Lichtstrom/Luminous flux/Flux lumineux/Flujo luminoso: 2520 Lumen

| OPUS Standard | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---|-------|-------|----|
| Art.-no. | Volt | Hz | Kabel / cable / câble | | | IP |
| 4304800-00* | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | X | 54 |
| 4304800-03* | 230 | 50 | 10 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | X | 54 |
| 4304800-04* | 230 | 50 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | X | - | 64 |
| 4304820-00* | 220-240 | 50-60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | X | 54 |
| 4304821-00 | 110-120 | 50-60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X CEE | X CEE | 44 |
| 4304821-04 | 110-120 | 50-60 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | X CEE | - | 64 |
| 4304823-04-AC | 24 | AC | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | - | - | 64 |
| 4304823-04-DC | 24 | DC | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | - | - | 64 |
| 4304824-04 | 42 | AC/DC | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | - | - | 64 |
| 14770-00 | | 24 W | TC-L (Leuchtmittel/Flourescent tube/ tube flourescent/tubo flourescente) | | | |
| 9188-00 | | | Starter S10 | | | |



Weitere Varianten auf Anfrage/Further versions on request/Plus de versions sur demande/
Más versiones a petición

OPUS[®] Maxi

Arbeitslicht im Maxiformat

Worklight in Maximum/Lumière de travail au Maximum/Luz de trabajo al Máximo



Leistung/Power/Puissance/Potencia: 3 x 36 W
Abmessungen/Dimensions/Dimensions/Dimensiones: 520 x 385 x 165 mm
Leuchtfläche/Illuminated surface/Superficie iluminada/Superficie iluminada: 410 x 350 mm
Lichtstrom/Luminous flux/Flux lumineux/Flujo luminoso: 5700 Lumen

- Kippbügel/Motion stand/Support/Soport
- Ein-/Aus-Schalter/Switch on/off
Interrupteur marche-arrêt/Interruptor marcha/apagado
- 2 Anbausteckdosen an der Rückseite/2 mounting sockets on the back side/2 prises de courant installée au verso/2 tomas de corriente montado al revés

| OPUS Maxi | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---|---------|---------|----|
| Art.-no. | Volt | Hz | Kabel / cable / câble | | | IP |
| 4310820-00 | 220-240 | 50-60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | 2 | 54 |
| 4310820-02 | 220-240 | 50-60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (CH) | 2 (CH) | 54 |
| 4310820-03 | 220-240 | 50-60 | 10 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | 2 | 54 |
| 4310820-04 | 220-240 | 50-60 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | X | 0 | 65 |
| 4310820-13 | 220-240 | 50-60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X (F/B) | 2 (F/B) | 54 |
| 4310820-17 | 220-240 | 50-60 | 5 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X CEE | 1 CEE | 54 |
| 4310823-04-AC | 24 V AC | 50-60 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | - | 0 | 65 |
| 4310824-04-AC | 24 V AC | 50-60 | 5 m H07RN-F 2X1 mm ² | - | 0 | 65 |
| 14860-00 | | 36 W | TC-L (Leuchtmittel/Flourescent tube/ tube flourescent/tubo flourescente) | | | |




Weitere Varianten auf Anfrage/Further versions on request/Plus de versions sur demande/
Más versiones a petición

Das Schnellbefestigungs-Modul der Opus-Stativ

Quick fix-and-release module of the Opus tripods

Module Klick-Fix pour fixation instantanée des projecteurs Opus sur trépieds

Módulo Klick-Fix para la fijación instantánea de las lámparas Opus sobre trípode



Highlights

- Kompatibel zu sämtlichen Opus-Leuchten und Stativen
- Befestigung und Entriegelung der Leuchte in wenigen Sekunden
- Sicherer Halt
- Langlebige Rohrlux-Qualität

Highlights

- Compatible with all Opus work lights and tripods
- Fixing and release of the light in a few seconds
- Safe hold
- Long-life Rohrlux quality

Points forts


- Compatible avec tous les projecteurs Opus et trépieds
- Fixation et déverrouillage de l'éclairage en un tour de main
- Excellente tenue en place
- Qualité Rohrlux éprouvée

Puntos fuertes

- Compatible con todas las lámparas de trabajo Opus y trípodes
- Fijación y desenclavamiento de la lámpara en un instante
- Excelente sujeción
- Rohrlux calidad durable

OPUS Stative

Fixations/Fixations/Fijaciones



Art.-no. 8553-00 (incl. Klick-Fix)

Stativ Klein für Opus Mini/Standard/Maxi; höhenverstellbar von 0,6 bis 1 m

Compact tripod for Opus Mini/Standard/Maxi; consisting of 2 parts, height adjustable from 0,60 to 1,00 m

Trépied compact pour Opus Mini/Standard/Maxi en 2 parties, réglable en hauteur de 0,60 à 1,00 m

Trípode para Opus Mini/Standard/Maxi en dos partes, ajustable de altura de 0,60 hasta 1,00 m




Art.-no. 8551-00 (incl. Klick-Fix)

Stativ Mittel für Opus Mini/Standard/Maxi; höhenverstellbar von 1,55 bis 2,55 m

Stand for Opus Mini/Standard/Maxi; consisting of 2 parts, height adjustable from 1,55 to 2,55 m

Trépied pour Opus Mini/Standard/Maxi en 2 parties, réglable en hauteur de 1,55 à 2,55 m

Trípode para Opus Mini/Standard/Maxi en dos partes, ajustable de altura de 1,55 hasta 2,55 m



Art.-no. 8552-00 (incl. Klick-Fix)

Stativ Groß für Opus Mini/Standard/Maxi; Höhenverstellbar von 1,40 bis 3,85 m

Stand large for Opus Mini/Standard/Maxi consisting of 4 parts, height adjustable from 1,40 to 3,85 m

Trépied pour Opus Mini/Standard/Maxi en 4 parties, réglable en hauteur de 1,40 à 3,85 m

Trípode grande para Opus Mini/Standard/Maxi en cuatro partes, ajustable de altura de 1,40 hasta 3,85 m



Art.-no. 8548-00

- Klick-Fix Umrüstsatz für Rohrlux Stative
- Klick-Fix conversion set for Rohrlux tripods
- Kit de Modificación Klick-Fix para trípodes Rohrlux
- Module Klick-Fix pour trépieds Rohrlux



Art.-no. 8564-00

- 3 Lenkrollen für Stative Opus Mittel/Groß
- 3 wheels with brake for stand Opus
- 3 roues avec frein pour trépied Opus
- 3 ruedas con freno para trípode Opus



Art.-no. 8555-00

- Bodenstativ für Opus Mini/Standard
- Ground stand for Opus Mini/Standard
- Support de sol pour Opus Mini/Standard
- Soporte de suelo para Opus Mini/Standard

Fixations/Fixations/Fijaciones

OPUS Halterungen



Art.-no. 8562-00

- Magnethaltersatz (klein) für Opus Standard
- Set of magnetic holder (small) for Opus Standard
- Jeu de fixations magnétiques (petit) pour Opus Standard
- Juego de fijaciones magnéticas (pequeño) para Opus Standard



Art.-no. 8559-00

- Magnethaltersatz für Opus Standard
- Set of magnetic holders for Opus Standard
- Jeu de fixations magnétiques pour Opus Standard
- Juego de fijaciones magnéticas



Art.-no. 8569-00

- Magnethaltersatz für Opus Maxi
- Magnet holder set for Opus Maxi
- Jeu de fixation magnétique pour Opus Maxi
- Juego de fijaciones magnéticas para Opus Maxi



Art.-no. 8557-00

- Wandhaltersatz dreh-kipp für Opus Mini/Standard/Maxi
- Turn and toggle wall fixation for Opus Mini/Standard/Maxi
- Fixation murale orientable pour Opus Mini/Standard/Maxi
- Fijación mural ajustable para Opus Mini/Standard/Maxi



Art.-no. 8556-00

- Wandhaltersatz kipp für Opus Mini/Standard/Maxi
- Toggle wall fixation for Opus Mini/Standard/Maxi
- Fixation murale basculante pour Opus Mini/Standard/Maxi
- Fijación mural basculante para Opus Mini/Standard/Maxi



Art.-No. 8565-00

- Gerüsthalter kipp für Opus Mini/Standard/Maxi für Rohrdurchmesser 48-53 mm
- Scaffold fixation – toggle hinge – for Opus Mini/Standard/Maxi for tube diameter of 45-53 mm
- Fixation pour échafaudage – joint basculante – pour Opus Mini/Standard/Maxi pour diamètre de tbe 48-53 mm
- Fijación para andamio – junta basculante – para Opus Mini/Standard/Maxi para diametro de tubo de 48-53 mm

Light-Master



LED

Light-Master Opus Mini LED
Art.-no. 513020-00

Light-Master

Die Arbeitsleuchte für besondere Einsatzgebiete. Individuell einstellbarer Rollständer mit Mehrfach-Arretierung und stufenlosem Teleskopauszug, Leuchtenkörper kann in alle Richtungen geschwenkt werden. Einsatzgebiet überall dort, wo viel Licht benötigt wird. Mobil mit 10 m Zuleitung und 2 Steckdosen für den Anschluss weiterer Geräte. Durch den ca. 30 kg schweren Gussfuß äußerst stabil.

Light-Master

The task light for special applications. Individually adjustable roll stand with multiple locking device and stepless telescope extension, body of lamp can be swung to all directions. Can be used everywhere where a lot of light is necessary. Mobile with 10 m cable and 2 sockets for connection of further devices. By means of the cast-iron foot of approx. 30 kg it is extremely stable.

Light-Master

Eclairage localisé dans des domaines d'applications spéciaux. Pied à rouleaux ajustables individuellement avec dispositif d'arrêt multiple et extracteur télescopique continu, le corps de la lampe est orientable à toutes directions. Domaine d'application partout où on a besoin de beaucoup de lumière. Mobile avec 10 m de câble et 2 prises de courant pour la connexion d'appareils ultérieurs. Le pied en fonte de 30 kg environ permet une parfaite stabilité.

Light-Master

La lámpara de trabajo para las aplicaciones especiales. Pie a ruedas ajustable individualmente con dispositivo de estop múltiple y telescópico sin pasos, cuerpo de la lámpara orientable en todas direcciones. Puede ser aplicado por toda parte donde se necesita mucha luz. Móvil con 10 m de cable y 2 cajas de enchufe para la conexión de aparatos ulteriores. A través del pie de hierro colado de alrededor de 30 kg él es extremadamente estable.

Der Light-Master ist auch in folgenden Varianten lieferbar./The Light-Master is also available in the following versions./
Versions disponibles du Light-Master:/El Light-Master está disponible también en las siguientes versiones





Light-Master Opus Maxi
Art.-no. 5110820-00



Light-Master Serie 31
Art.-no. 514220-00



| Light Master | | | | |  |  | IP |
|--------------|---------|---------|-------|------------------------------------|---|---|-------|
| Art.-no. | Wattage | Volt | Hz | Kabel / cable / câble | | | |
| 513020-00 | 30 | 220-240 | 50-60 | 10 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | 2X | 44/65 |
| 514220-00 | 2 x 21 | 220-240 | 50-60 | 10 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | 2X | 44/65 |
| 5110820-00 | 3 x 36 | 220-240 | 50-60 | 10 m H07RN-F 3G1,5 mm ² | X | 2X | 54/65 |

Clip-Master Serie 53

LED



110-190 cm
Clip-Master 1 LED
Art.-no. 531420-00
1.600 Lumen/1.400 Lux

LED



110-190 cm
Clip-Master 3 LED
Art.-no. 533320-00
3.500 Lumen
4.150 Lux



110-190 cm
Clip-Master 1
Art.-no. 532120-00
1.450 Lumen/520 Lux



110-190 cm
Clip-Master 2
Art.-no. 534220-00
2.700 Lumen
1.100 Lux



Clip Master

Diese Serie wurde speziell für den professionellen Gebrauch in Werkstätten entwickelt. Die Clip-Master-Serie ist zur Befestigung an der Motorhaube oder im Innenraum konstruiert worden. Eine zusätzliche Fixierung durch Counterschrauben sichert festen Halt. Der Arbeitsraum wird so ausgeleuchtet, dass auf die herkömmliche Handleuchte verzichtet werden kann. Durch ein Anti-Rutsch-Profil auf der Halterung ist eine beschädigungsfreie Befestigung gewährleistet. Die Leuchten sind staub- und mindestens spritzwasser-geschützt.



Clip Master

This series has been especially designed for professional use in garages. The Clipmaster Series has been constructed for fixing it at the bonnet or in the inside of the car. Additional securing of the position by counterscrews. The working place is being illuminated in the way that a normal use of hand lamps is not needed in any case. The anti-slip profile of the hooks supports a dangerless fixing. The laquer cannot be damaged. These lamps are well protected against dust and liquids.



Clip Master

Cette série a été développée pour l'application professionnelle dans les garages. La série Clip-Master a été construite pour une fixation au capot ou dans l'intérieur. La superficie de travail est tellement illuminée qu'on peut renoncer à la baladeuse conventionnelle. Par le profil anti-glisse sur la fixation, le montage sans endommager le capot est possible. Les lampes sont protégées contre les poussières et les projections d'eau.



Clip Master

Esta serie ha sido desarrollada para la aplicación profesional en talleres. La serie Clip-Master ha sido creada para el montaje al capó o en el interior. La superficie es tan iluminada que se puede renunciar a la lámpara de mano convencional. Por el perfil anti-deslizante en la fijación el montaje sin causar defectos al capó es posible. Las lamparas son protegionadas contra polvos y agua.



* = nur Leuchte/Only lamp/sev lement lampe/ solamente lámpara 122120-00

+ = nur/Only/seulement/solamente Clip Master 2

| | Clip-Master 1 - Details | Clip-Master 1 LED - Details | Clip-Master 2 - Details | Clip-Master 3 LED - Details |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| | Art. no. 532120-00 | Art. no. 531420-00 | Art. no. 534220-00 | Art. no. 533320-00 |
| Wattage: | 21 | 14 | 2x21 | 33 |
| Voltage: | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Hz: | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Cable: | H05RN-F 2X1mm ² | H05RN-F 2X1mm ² | H07RN-F 3G1,5mm ² | H07RN-F 3G1,5mm ² |
| Cable Length: | 5.000 mm | 5.000 mm | 10.000 mm | 10.000 mm |
| Lux (0,5 m): | 520 | 1400 | 1100 | 4150 |
| Lm: | 1450 | 1600 | 2700 | 3500 |
| IP Grade: | IP 64 | IP 64 | IP 65 | IP 65 |
| | | | Mit Schalter · with on/off switch · avec interrupteur · con interruptor! | |

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten / Technical alterations for product improvement reserved / Modifications techniques pour l'amélioration des produits réservées / Modificaciones técnicas reservadas para la mejora de productos

Rohrlux – Sicherheit durch gutes Licht

Rohrlux – Safety by excellent light
Rohrlux – Sécurité par lumière excellente
Rohrlux – Seguridad por luz excelente

Allgemeine Information

Überall in der Industrie und im Handwerk steigert gutes Licht die Leistung. Die Fehlerquote wird minimiert und die Arbeitsergebnisse werden verbessert. Vor allem aber erhöht gutes Licht die Sicherheit.

Für alle Leuchten gilt: **„Erschwingliche Qualität Made in Germany“**

Neben hochwertigen Produkten bieten wir Ihnen auch bestmöglichen Service. Sämtliche Ersatz- und Verschleißteile sind kurzfristig lieferbar. Da alle Leuchten direkt vor Ort gefertigt werden, sind nach Rücksprache auch Sonderausführungen möglich. Wir beraten Sie gern!

General Information

Everywhere in industry and craft, good light raises productivity. The error rate is minimised and work results are improved. But above all, good light increases safety.

What counts for all light fittings: **“Affordable quality Made in Germany”**

Besides high-quality products we also offer to you the best service possible. All spares are available short-term. Since all light fittings are manufactured on the ground, special versions are available on request. We would be pleased to advise you!

Information générale

Partout dans l'industrie et dans l'artisanat bonne lumière augmente la productivité. Le taux d'erreur est diminué et les résultats de travail sont améliorés. Mais, surtout, de bonne lumière augmente la sécurité.

Ce qui compte pour tous les luminaires : **»Qualité abordable Made in Germany«**

A côté des produits d'une qualité supérieure, nous vous offrons le meilleur service possible. Toutes les pièces de rechange sont disponibles à court terme. Etant donné que nous produisons tous les luminaires sur place, les constructions spéciales sont aussi disponibles sur demande. Nous aimerions bien vous conseiller!

Información general

Por todas partes en la industria y en la artesanía, buena luz aumenta la productividad. La tasa de errores se disminuye y los resultados de trabajo son mejorados. Pero sobre todo, buena luz aumenta la seguridad.

Lo que cuenta para cada lámpara es : **«Calidad asequible Made in Germany»**


Aparte de productos de calidad superior, le ofrecemos el servicio lo mejor posible. Todas piezas de recambio son disponibles a corto plazo. Dado que todas las lámparas se fabrican directamente en el lugar hay también a petición la posibilidad de construcciones especiales. ¡Quisiéramos aconsejarle!



Ersatzteile/Leuchtmittel

| Modell Item Modèle Modelo | Art.Nr. Art. No. Art. No. Art. No. | Kappe/Haken Cap/Hook Capuchon/crochet Gancho | Schutzrohr Casing Tube de protection Tubo de protección | LM Fl. Tube Tube fl. Tubo fl. | EVG Ballast Ballast Balastro | Griff Handle Poignée Mango | Zuleitung Cable Câble Cable |
|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Profi-Lux | 140820-00 | 40651-00 | 20440-00 | 14040-50 | 11029-00 | 21356-00 | 19152-01 |
| Euro Super-Lux | 120820-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 11024-00 | 21360-00 | 19152-01 |
| Euro Super-Lux | 120822-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 40727-00 | 21361-00 | 40106-00 |
| Euro Super-Lux | 120822-01 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 40727-00 | 21361-00 | 40112-00 |
| Euro Super-Lux | 120823-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 40728-00 | 21361-00 | 40106-00 |
| Euro Super-Lux | 120823-01 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 40728-00 | 21361-00 | 40112-00 |
| Euro Super-Lux | 120824-02 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 40729-00 | 21361-00 | 19148-01 |
| Euro Super-Lux | 121320-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 11024-00 | 21360-00 | 19152-01 |
| Euro Super-Lux | 122120-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14040-50 | 40726-00 | 21360-00 | 19152-01 |
| Power-Lux | 191120-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40719-00 | 21360-00 | 19152-01 |
| Power-Lux | 191121-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40719-01 | 21360-00 | 19148-01 |
| Power-Lux | 191122-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40731-00 | 21360-00 | 40106-00 |
| Power-Lux | 191122-01 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40731-00 | 21360-00 | 40112-00 |
| Power-Lux | 191123-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40732-00 | 21360-00 | 40106-00 |
| Power-Lux | 191123-01 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40732-00 | 21360-00 | 40112-00 |
| Power-Lux | 191124-00 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40733-00 | 21360-00 | 40106-00 |
| Power-Lux | 191124-01 | 40652-00 | 20511-00 | 14616-00 | 40733-00 | 21360-00 | 40112-00 |
| Duo-Lux | 161620-00 | 40653-00 | 20460-02 | 14040-50 | 40722-00 | 21370-00 | 19152-01 |
| LED-Lux | 180620-00 | 40658-00 | 20520-00 | 40790-00 | 40786-00 | 21364-00 | 19152-01 |
| | | Wanne Tub Abri Caja | Frontscheibe Casing Tube de protection Tubo de protección | LM | VG/EVG | Starter Starter Starter Starter | |
| Opus Mini LED | 4303020-00 | 21109-01 | 21113-01 | 40360-00 | 13639-00 | | 19155-00 |
| Opus Mini | 4302400-00 | 21109-00 | 21113-00 | 14770-00 | 12557-00 | 9188-00 | 19155-00 |
| Opus Standard | 4304800-00 | 21110-05 | 21114-00 | 14770-00 | 12557-00 | 9188-00 | 19155-00 |
| Opus Maxi | 4310820-00 | 21105-00 | 21115-00 | 14860-00 | 12075-00 | | 19155-00 |
| | | | | | 12076-00 | | |
| Light-Master | 513020-00 | 21109-01 | 21113-01 | | 13639-00 | | |
| Light-Master | 514220-00 | | | 14160-10 | | | |
| Grubenleuchten | 443600-00 | | | 14260-00 | | 9188-00 | |
| Grubenleuchten | 443610-00 | | | 14260-00 | | 9188-00 | |
| Clip-Master | 532120-00 | siehe Euro-Super-Lux 122120 | | 14160-10 | | | |
| Clip-Master | 534220-00 | | | 14160-10 | | | |
| Roll-Master | 521120-00 | siehe Power-Lux | | 14604-00 | | | |
| Opus 1 | 151120-00 | 21128-00 | 21124-00 | 14615-00 | 11027-00 | | 19152-01 |
| Opus 1 | 151122-00 | 21128-00 | 21124-00 | 14615-00 | 11027-00 | | 40106-00 |
| Opus 1 | 151120-01 | 21128-00 | 21124-00 | 14615-00 | 11027-00 | | 19152-01 |
| Opus 1 | 151123-00 | 21128-00 | 21124-00 | 14615-00 | 11008-00 | | 40106-00 |
| Opus 1 | 151123-01 | 21128-00 | 21124-00 | 14615-00 | 11008-00 | | 40112-00 |

Sicherheit durch gutes Licht



Bereits seit 60 Jahren...

steht Ihnen das freundliche ROHRLUX Team in allen Fragen zur Seite. Seit der Gründung im Jahre 1954 hat ROHRLUX durch Produktinnovation und ständige Detailverbesserung den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandard erreicht. Mit über 70 hochqualifizierten Mitarbeitern produzieren wir Licht-Lösungen für Ihre Beleuchtungsprobleme und sind Spezialist in der Entwicklung von individuellen Anpassungen für Ihre speziellen Anforderungen.



Already since 60 years...

the friendly ROHRLUX team is at your disposal for any kind of question. Since the founding in 1954 ROHRLUX has entered highest quality and safety standards by product innovation and continuous detail improvements. With a team of more than 70 highly skilled employees we can solve your lighting requirements produce lighting solutions for your lighting demands. Throughout the years we have established as being a specialist in designing individual solutions for specific lighting projects.




Depuis 60 ans...

toute l'équipe de ROHRLUX est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Depuis sa création en 1954, ROHRLUX a mis au point des produits de la plus haute qualité, aux normes standards de sécurité et continue sans cesse d'innover. Plus de 70 employés expérimentés sont là pour répondre à tous vos besoins et demandes en matière d'éclairage. Au fil des années nous sommes afférés pour être le spécialiste en concevant des produits performants pour des projets d'éclairage spécifiques.



Hace ya 60 años...

el equipo amistoso de ROHRLUX está a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Desde la fundación de ROHRLUX en 1954, hemos llegado a lo más alto de la innovación de productos, estándares de calidad y seguridad, continuando con intención de mejora. Con un equipo de más de 70 empleados altamente cualificados, podemos solucionar sus necesidades. A través de los años, hemos establecido un diseño individual de los proyectos específicos de la iluminación.



Erhalten durch:/Received by:/Reçu par:/Recibido de:

Kontakt/contact/contacto:

Rohrlux GmbH
Mühlenweg 3
D-26789 Leer / Germany

Telefon: +49(0)491-9 78 83-0
Fax: +49(0)491-9 78 83-50

Email: info@rohrlux.com
export@rohrlux.com

Internet: www.rohrlux.com