

# **PRODUKTDATENBLATT**

LumoLED K2 24 VDC 10W

Art.Nr.: 591-167-006

#### // TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 24 V DC Nennleistung 10 W

Umgebungstemp. -5°C - max. 50°C

Schutzart IP67
Schutzklasse SK III
Gewicht 1 kg

Schutzrohr Borosilikat
Leuchtengehäuse Polyamid
Leuchtenart Rohrleuchte



#### // LEUCHTMITTEL

Anzahl LEDs 36

Lebensdauer> 60.000 hFarbwiedergabeRa > 80Lichtstrom1330 lmLichtausbeute137 lm / WLichtfarbe5000 K

Energieeffizienzklasse D (nach EU-Verordnung 2019/2015)

#### // ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung M16x1,5, PA

Interner Anschluss Lüsterklemme, 2-polig
Interne Leitungen Multinorm-Leitungen

### // VORSCHALTGERÄT (extern - optional)

Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsleistung min. 12 W

LED-Treiber Artikel Nr.: 213-820-219

#### // GEPRÜFT NACH

EN 55015:2016-04 (Funkstörung) | EN 60598-1:2018-09 (Allg. Anforderungen & Prüfungen) | EN 6100-4-4:2013-04 (Burst) | EN 62031:2020-08 (Sicherheit LED-Module) | EN 61000-4-2:2009-12 (ESD) | EN 61000-4-5:2015-03 (Surge)





## **PRODUKTDATENBLATT**

**LumoLED K2 24VDC 10W** 

Art.Nr.: 591-167-006

// TECHNISCHE ZEICHNUNG





