



Serie **VITRO**


Aspiratori elicoidali da finestra
Espulsione diretta



IMPIEGO

- Estrazione d'aria in medi e grandi ambienti quali: locali pubblici, negozi, uffici, ambulatori, scuole, sale da gioco, bar, ristoranti, mense, cucine, magazzini, laboratori, palestre, spogliatoi, etc.

CARATTERISTICHE

- Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all'esterno.
- Installazione a vetro.
- Accessori per installazione a doppio vetro, doppia finestra e muro.
- Protezione IPX4 (parte esterna).
- Realizzati in doppio isolamento  non necessitano della messa a terra.
- Motore con **Bronzine Long Life** 230V-50 Hz con protezione termica adatto per servizio continuo.
- Frontale facilmente asportabile e lavabile.
- Dotati di griglia esterna antipioggia.
- Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità.
- Gli aspiratori possono essere comandati dai nostri regolatori che vengono forniti separatamente.
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.



Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica FAN)

- Prestazioni elevate (fino a 1400 m³/h)
- Reversibile
- Versione con apertura elettrica

VERSIONI



VITRO MANUALE

Versione con interruttore a corda per l'apertura delle alette frontali e l'attivazione dell'apparecchio.



VITRO AUTOMATICO

Versione con apertura elettrica delle alette frontali (apertura ritardata). Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.




VITRO AUTOMATICO REVERSIBILE

Versione con apertura elettrica delle alette frontali e possibilità di inversione e regolazione del flusso d'aria tramite REGOLATORI REVERSIBILI:

- **Cod. 2RV4081** RVS/R 3V (3 velocità)
- **Cod. 2RV4030** RVS/R 5V (5 velocità)
- **Cod. 2RV4104** RVS/R PLUS (per 5 VITRO 9 oppure 3 VITRO 12)

DIMENSIONI (mm)



| MODELLO | A | B | C | Ø D | E | Kg. |
|--------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| VITRO 6/150 | 195 | 195 | 126 | 184+188 | 102 | 1,7 |
| VITRO 9/230 | 287 | 287 | 138 | 254+258 | 122 | 3,5 |
| VITRO 12/300 | 364 | 364 | 162 | 324+329 | 137 | 5 |



Termoattuatore per l'apertura elettrica delle alette



Versione con apertura manuale (interruttore a corda)

PRESTAZIONI

| CODICE | MODELLO | PORTATA MAX | PRESSIONE MAX | POTENZA | PRESSIONE SONORA (a 3 mt) | MARCHI |
|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------------|--------|
| | | m ³ /h | Pa | W | dB (A) | |
| 2VI0672 | VITRO 6/150 MANUALE | 200 | 36 | 24 | 40 | Ⓜ |
| 2VI0673 | VITRO 6/150 AUTOMATICO | 200 | 36 | 28 | 40 | Ⓜ |
| 2VI0670 | VITRO 6/150 POTENZIATO MANUALE | 300 | 74 | 41 | 48 | Ⓜ |
| 2VI0671 | VITRO 6/150 POTENZIATO AUTOMATICO | 300 | 74 | 45 | 48 | Ⓜ |
| 2VI0970 | VITRO 9/230 MANUALE | 700 | 52 | 43 | 50 | Ⓜ |
| 2VI0972 | VITRO 9/230 AUTOMATICO REVERSIBILE | *700 / 400 | 55 | 46 | 50 | Ⓜ |
| 2VI0988 | VITRO 9/230 LC MANUALE | 600 | 42 | 29 | 50 | - |
| 2VI0989 | VITRO 9/230 LC AUTOMATICO REVERSIBILE | *600 / 374 | 42 / 35 | 29 | 50 | - |
| 2VI1271 | VITRO 12/300 AUTOMATICO REVERSIBILE | *1.400 / 800 | 83 | 106 | 59 | Ⓜ |

*Estrazione/Immissione

INSTALLAZIONI

