



LED-Maschinenleuchte 7 Watt 230V (m. Steckverbindung)

Artikelnummer: 230720-15



Länge 459 mm Durchm.30 mm
 Driver 220-240 Volt AC 50-60 Hz und LED-Einheit mit 36 SMD-LED
 Lichtleistung Leuchtmittel: 910 Lumen (130lm/W)
 Abstrahlwinkel 120° Farbtemperatur 5000 K
 Schutzrohr aus CAB (Cellulose Aceto Butyrat)
 2-Farbig (Graualuminium/ Elka-LED)
 Mit Buchsenteil RST16i3/2S 2polig16A sw
 2 Kunststoff-Federklammer K6 schwarz, mit Loch 4mm
 Schutzklasse II, IP 67
 RoHS, WEEE
 CE
 Ursprungsland Deutschland

Abbildung ähnlich

Artikelnummer	230720-15	Art des Leuchtmittel	SMD LED
Leuchtmittel Sockel	N/V	Lichtausbeute (Lumen)	910
Lichtfarben (Kelvin)	5.000	Abstrahlwinkel (Grad)	120
Leistung je Leuchtmittel (W)	6	Gesamtleistung (Watt)	7
Art des Vorschaltgerätes	Driver	Voltage (Volt)	220-240
Frequenzspektrum (Hertz)	50-60	Stromart AC / DC	AC
Länge (mm)	459	Breite (mm)	keine Angabe
Höhe (mm)	keine Angabe	Durchmesser (mm)	30
Länge der Leuchtfläche (mm)	keine Angabe	Höhe der Leuchtfläche (mm)	keine Angabe
Material Schutzrohr/Frontglas	Kunststoff (CAB)	Chemikalienbeständig	Ja
Verminderte Blendwirkung	Ja	Wandstärke Abdeckung (mm)	2
Aussendurchmesser Schutzrohr (mm)	30	Art des Gestänges	kein Gestänge
Kugelgelenk	Nein	Kippgelenk	Nein
Anzahl der Steckdosen	Ohne	Magnetfuß	Nein
Länge der Zuleitung (mm)	keine Angabe	Zuleitung	N/A
Lichtbandsystem	Einzelanschluss	Steckertyp	N/A
Reparierbar	Ja	Platzierung des Vorschaltgerätes	Intern
Halterungen	Inklusive Standardhalterungen	Vorschaltgerät	Driver EVG 220-240V 50-60Hz
Durchmesser	Schlank (<50mm)	Anschlussspannung	230 Volt
Art des Betriebsgerätes	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	Abdeckung	Schutzrohr CAB 30 dif
		Schlagfeste Ausführung	Ja
		Durchmesser des Leuchtmittels	keine Angabe
		Länge des Leuchtmittels	keine Angabe

Produktänderungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Product changes, technical changes and mistakes reserved.

Rohrlux GmbH 15.08.19